



Kroon-Oil Productadvies

Land Rover - Defender 110 2.5 Tdi (1996-1998)

MOTOR

Systeem capaciteit: 6,65 liter

Inhoud filter: 0,85 liter

Aanbevolen product

Emperol 5W40

Gebruik: Normaal, ververs elke 10000 km / 6 maanden

Goede alternatieven

Asyntho 5W30

Gebruik: Normaal, ververs elke 10000 km / 6 maanden

Emperol 10W40

Gebruik: Normaal, ververs elke 10000 km / 6 maanden

DIFFERENTIEEL, ACHTER

Systeem capaciteit: 2,3 liter

Aanbevolen product

Transmission Oil SP 1051

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Goede alternatieven

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Gearlube GL-4 80W

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

DIFFERENTIEEL, VOOR

Systeem capaciteit: 1,7 liter

Aanbevolen product

Transmission Oil SP 1051

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Goede alternatieven

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Gearlube GL-4 80W

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, 5/1

Systeem capaciteit: 2,4 liter

Aanbevolen product

Transmission Oil SP 1061

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

VERDEELBAK

Systeem capaciteit: 2,3 liter

Aanbevolen product

Transmission Oil SP 1051

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Goede alternatieven

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Gearlube GL-4 80W

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. In dit blad wordt verwezen naar een genummerd veiligheidsinformatieblad, dat deel uitmaakt van het Product Informatie Systeem.



Aanbevolen product

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Drauliquid-S DOT 4

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 30000 km / 18 maanden

Aanbevolen product

HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING

Drauliquid-S DOT 4

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Aanbevolen product

STUURBEKRACHTIGING

ATF Dexron II-D

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Aanbevolen product

SMEERPUNTEN/NIPPELS, HUIZEN VAN DRAAIPENNEN

Systeem capaciteit: 0,35 liter

Transmission Oil SP 1051

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Goede alternatieven

Gearlube GL-4 80W

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Aanbevolen product

SMEERPUNTEN/NIPPELS, SCHUIFSTUKKEN CARDANAS

Labora Grease

Gebruik: Normaal, controleer elke 40000 km / 24 maanden

Goede alternatieven

Lithep Grease 2

Gebruik: Normaal, controleer elke 40000 km / 24 maanden

Aanbevolen product

SMEERPUNTEN/NIPPELS, VERBINDINGEN CARDANAS

Labora Grease

Gebruik: Normaal, controleer elke 20000 km / 12 maanden

Goede alternatieven

Lithep Grease 2

Gebruik: Normaal, controleer elke 20000 km / 12 maanden

Aanbevolen product

KOELSYSTEEM

Systeem capaciteit: 11,1 liter

Coolant -38 NF

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

Goede alternatieven

Coolant -26

Gebruik: Normaal, controleer elke 10000 km / 6 maanden

Gebruik: Normaal, ververs elke 40000 km / 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. In dit blad wordt verwezen naar een genummerd veiligheidsinformatieblad, dat deel uitmaakt van het Product Informatie Systeem.



Aanbevolen product

Goede alternatieven

STUURHUIS

Transmission Oil SP 1051

Gebruik: Normaal, controleer elke 20000 km / 12 maanden

Gearlube GL-4 80W

Gebruik: Normaal, controleer elke 20000 km / 12 maanden



De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. In dit blad wordt verwezen naar een genummerd veiligheidsinformatieblad, dat deel uitmaakt van het Product Informatie Systeem.